

ADRIATICA ACQUE®

Linea PROFESSIONALE

IDEALE PER CHI DESIDERA COMODITÀ E PRATICITÀ NEL MONDO HO.RE.CA. LA SOLUZIONE MIGLIORE PER LA RICHIESTA DI GRANDI QUANTITÀ D'ACQUA UTILIZZANDO LA TECNOLOGIA A BANCO DI GHIACCIO.



NATURALE FREDDA FRIZZANTE

UV LED SYSTEM

ICIM PRODOTTO CERTIFICATO MATERIALI A CONTATTO CON ACQUA

CONDIZIONI DI NOLEGGIO ALL INCLUSIVE

FRIGOGASATORE SOPRABANCO

FLUX 20

Frigogasatore funzionale, in grado di erogare acqua microfiltrata ambiente liscia, refrigerata e gasata.

Disponibile nella versione soprabanco e sottobanco

Caratteristiche tecniche frigogasatore soprabanco FLUX 20

- Produzione acqua refrigerata/gasata: 20 l/h,
- Dimensioni (LxPxH): 20x40,4x41,7 cm.

FRIGOGASATORE SOPRABANCO

EUROS MECCANICA / ELETTRICA

L'erogazione dell'acqua, nelle due modalità refrigerate: (liscia-frizzante) e ambiente, avviene attraverso pratici rubinetti meccanici o tramite pulsanti elettrici. Installazione rapida e facile resa dal posizionamento nella parte posteriore del dispenser di tutti gli allacci idrici ed elettrici. Vaschetta raccogligoccia compresa.

NATURALE FREDDA FRIZZANTE

UV LED SYSTEM

ICIM PRODOTTO CERTIFICATO MATERIALI A CONTATTO CON ACQUA

CONDIZIONI DI NOLEGGIO ALL INCLUSIVE



Caratteristiche tecniche frigogasatore soprabanco meccanica / elettrica

Euros meccanica

- 40 l/h (max 80 coperti): LxPxH 28x57x50 cm
- 80 l/h (max 150 coperti): LxPxH 32x67x56 cm
- 120 l/h (max 200 coperti): LxPxH 36x72x61 cm

*misure comprese di vaschetta salvagoccia

Euros elettrica

- 40 l/h (max 80 coperti): LxPxH 28x57x50 cm
- 80 l/h (max 150 coperti): LxPxH 32x67x56 cm
- 120 l/h (max 200 coperti): LxPxH 36x72x61 cm

*misure comprese di vaschetta salvagoccia

Euros 40 è disponibile unicamente in versione singola erogazione











VERSIONE SOTTOBANCO DA ABBINARE A RELATIVA

COLONNA MECCANICA / ELETTRICA

Per non rinunciare al design e preservare il proprio spazio di lavoro abbiamo studiato e creato la LINEA DI COLONNE EROGATRICI **abbinabili ai dispenser Euros nella versione sottobanco.**

1 Dimensioni (LXPXH compresa vaschetta):
23 x 24 x 55cm

2 Dimensioni (LXPXH compresa vaschetta):
30 X 22 X 51cm

3/4 Dimensioni (LXPXH compresa vaschetta):
22 X 22 X 47cm

NATURALE FREDDA FRIZZANTE

FRIGOGASATORE A COLONNA

EUROS 150

Caratteristiche tecniche frigogasatore a colonna EUROS 150

- Produzione acqua refrigerata / gasata: 150 l/h
- Peso: 70 kg
- Dimensioni (LxPxH): 50x45x165 cm

LA DOTAZIONE STANDARD PREVEDE:

- Sistema di predosaggio
- Sistema battericida UV-LED in prossimità del punto di erogazione
- Bombola CO2 ricaricabile da 10 kg
- Kit riduttore pressione CO2 (comprensivo di 2 manometri - pressione CO2 e indicatore della carica residua)
- KIT Sistema di microfiltrazione REFINER AG completo di contalitri, manometro e riduttore pressione acqua
- Sistema di antiallagamento

UV LED SYSTEM

ICIM PRODOTTO CERTIFICATO MATERIALI A CONTATTO CON ACQUA

CONDIZIONI DI NOLEGGIO ALL INCLUSIVE



ATTACCO RAPID SYSTEM

REFINER AG

Filtro per acque potabili a struttura composita (membrana microfiltrante+carbone argentizzato) in grado di trattenere possibili particelle in sospensione nell'acqua fino a 0,5 micron ed eliminare eventuali odori e sapori sgradevoli come quello del cloro disciolto.
La cartuccia è caratterizzata anche da un'azione antibatterica ottenuta dalla presenza di una calibrata miscela di argento nel carbone.





CONTALITRI ANALOGICO

Consente di tenere monitorati i litri erogati e la capacità di filtrazione residua del filtro.



KIT DI FILTRAZIONE CON STERILIZZATORE UV

Kit su piastra completo di sistema di microfiltrazione Refiner AG, contalitri, manometro, riduttore pressione acqua, debatterizzatore UV.



BOTTIGLIA
OXYGEN

Una bella bottiglia per valorizzare il prodotto erogato ed il servizio.
La bottiglia è inclusa di tappo a vite.



BOTTIGLIA
PERSONALIZZAZIONE

Graficizzazione della bottiglia attraverso stampa tampografica.



PERCHÈ L'ACQUA DI RETE?

RISPARMIO
Soluzione economica che consente un risparmio se comparata all'utilizzo di acqua in PET

PRATICITÀ
Evita problemi di stoccaggio o di ricarica

ECOSOSTENIBILITÀ
Risparmi in termini di produzione/smaltimento della plastica e di emissioni di CO2

QUALITÀ
Acqua microfiltrata, priva di impurità, sempre disponibile

FACILITÀ
Erogatore facile da installare, semplicissimo da utilizzare

Adriatica Acque srl - Società a Socio Unico
via Rubicone Destra, 1950 Savignano sul Rubicone,
Tel. 0541 394887 | Numero Verde 800.323.800
www.adriaticacque.com